NOTATKA PRASOWA

Zawieszane siewniki do siewu uproszczonego MEGANT 602 RS, 722 RS i 802 RS

KUHN rozszerza gamę siewników MEGANT przeznaczonych do siewu uproszczonego o nowe modele MEGANT RS współpracujące ze zbiornikiem frontalnym.

KUHN kontynuuje rozwój gamy zębowych siewników MEGANT przeznaczonych do siewu uproszczonego, wprowadzając nowe modele **MEGANT RS**. Dotychczas dostępne były wersje ze zintegrowanym zbiornikiem nasiennym, a teraz oferta zostaje rozszerzona o konfigurację współpracującą ze **zbiornikiem frontalnym TF 2300 C**.

Gama MEGANT: sprawdzone rozwiązania w praktyce

- **Duża wszechstronność zastosowania**
  Dzięki czterorzędowemu układowi redlic oraz dużemu prześwitowi, siewniki MEGANT pracują efektywnie na glebach wilgotnych lub suchych, w obecności resztek pożniwnych oraz
  w warunkach kamienistych. Dostępnych jest kilka typów bezobsługowych redlic (odwracalne redlice skierowane do przodu, redlice proste lub wąskie zęby 12 mm), co pozwala dostosować siewnik do warunków polowych.
- **Niskie zużycie paliwa**
  Dzięki lekkiej konstrukcji siewniki MEGANT wymagają niewielkiej mocy ciągnika: 150 KM dla wersji 6,00 m, 180 KM dla wersji 7,20 m oraz 200 KM dla wersji 8,00 m. Dzięki temu łączą wysoką prędkość siewu i dużą wydajność pracy z niskim zużyciem paliwa.
- **Wysoka wydajność pracy**
  Dostępne w szerokościach roboczych do 8,00 m siewniki MEGANT zapewniają wysoką wydajność pracy, do 8 ha/h.
- **Proste i precyzyjne zarządzanie siewem**
  Dzięki kompatybilności z ISOBUS siewniki MEGANT oferują dostęp do zaawansowanych funkcji, takich jak zmienne dawkowanie oraz automatyczne wyłączanie sekcji
  z wykorzystaniem sygnału GPS. W przypadku ciągników niewyposażonych w ISOBUS prostym i ekonomicznym rozwiązaniem jest terminal KUHN VT 30.

MEGANT R i MEGANT RS: dwie dodatkowe konfiguracje
Siewnik **MEGANT** jest teraz dostępny w dwóch konfiguracjach, które odpowiadają na zróżnicowane potrzeby gospodarstw rolnych:

- **MEGANT R (ze zintegrowanym zbiornikiem)**: kompaktowe i niezależne rozwiązanie, które ułatwia obsługę oraz umożliwia szybkie podłączenie bez przedniego zbiornika.
- **MEGANT RS (z przednim zbiornikiem)**: nowa konfiguracja skoncentrowana na optymalnym rozkładzie masy. Umożliwia współpracę z ciągnikami o średniej mocy oraz ogranicza ugniatanie gleby. Dodatkową zaletą jest możliwość wykorzystania przedniego zbiornika z różnymi maszynami marki KUHN.

MEGANT RS: nowe podejście do siewu w technologii uproszczonej

Zaprojektowany do współpracy z przednim zbiornikiem **KUHN TF 2300 C**, **MEGANT RS** o szerokości roboczej od 6 do 8 metrów stanowi praktyczne rozwiązanie odpowiadające na współczesne wyzwania, przed którymi stoją gospodarstwa rolne: elastyczność, kontrola kosztów oraz ochrona gleby.

- **Optymalny rozkład masy**
  W połączeniu z przednim zbiornikiem **TF 2300 C**, **MEGANT RS** zapewnia optymalne rozłożenie masy pomiędzy przednią i tylną osią ciągnika. Taka konfiguracja gwarantuje wysoką stabilność zestawu oraz umożliwia współpracę z ciągnikami o umiarkowanej mocy.
- **Ochrona struktury gleby**
  Dzięki ograniczeniu obciążenia tylnej osi zmniejsza się stopień zagęszczenia gleby, szczególnie w warunkach podwyższonej wilgotności. Redukcja ugniatania, również w śladach przejazdu kół, sprzyja równomiernym wschodom roślin na całej powierzchni pola.
- **Precyzyjna kontrola wysiewu**
  Dzięki dwóm aparatom wysiewającym w przednim zbiorniku oraz dwóm głowicom rozdzielającym na belce wysiewającej, **MEGANT RS** standardowo wyposażony jest w funkcję **Section Control**. Rozwiązanie to ogranicza nakładki na uwrociach i obszarach o nieregularnym kształcie, umożliwiając precyzyjne sterowanie wysiewem. Umiejscowione blisko redlic głowice rozdzielające zapewniają równomierną dystrybucję nasion na całej szerokości roboczej.
- **Uniwersalne rozwiązanie dla gospodarstw**
  Przedni zbiornik **TF 2300 C** może współpracować z wieloma maszynami z oferty KUHN. Połączenie go z **MEGANT RS** doskonale wpisuje się w filozofię wszechstronności, umożliwiając współdzielenie wyposażenia oraz dostosowanie parku maszynowego do różnych zadań.

  Wydajność dopasowana do potrzeb gospodarstwa

  Dostępny w szerokościach roboczych od 6 do 8 metrów, **MEGANT RS** można dopasować do różnych wielkości gospodarstw i oczekiwanej wydajności pracy. Wersja o szerokości **7,20 m** umożliwia pracę w systemie ścieżek technologicznych co **36 m**, natomiast model o szerokości **8,00 m** pozwala osiągnąć wysoką wydajność roboczą do **8 ha/h**.

Dzięki modelom **MEGANT R** i **MEGANT RS**, KUHN oferuje kompleksową gamę siewników do siewu w technologii uproszczonej, dostosowaną do różnych organizacji pracy i wymagań gospodarstw rolnych.

Wrzesień 2026