

Kultywatory do uprawy przedsiewnej agregowane z siewnikami

CD 300/400



www.kuhn.com



be strong, be **KUHN**

CD

300

400

UPRAWA PRZEDSIEWNA NA GLEBACH LEKKICH

Kultywatory zębowe CD zostały zaprojektowane do uprawy przedsiewnej gleb lekkich, piaszczysto-gliniastych i wapienno-gliniastych. Mogą być również wykorzystywane do wiosennego doprawiania zaoranej gleby. Obydwa modele oferują oczywiste korzyści ekonomiczne stanowiąc skuteczną alternatywę pod względem uprawy gleby, w warunkach, które nie wymagają stosowania brony wirnikowej.

Z KULTYWATORAMI CD 300 i CD 400 ZYSKUJESZ:

- prędkość pracy pozwalającą zwiększyć wydajność roboczą
- mniejsze koszty serwisowe
- kompatybilność z większością opcji wyposażenia stosowanych w aktywnych maszynach KUHN.

BEZ KOMPROMISÓW JEŚLI CHODZI O WYTRZYMAŁOŚĆ

KUHN nie poszedł na żadne kompromisy konstruując oba modele kultywatorów do uprawy przedsiewnej CD o szerokości 3,00 m i 4,00 m. Ramy zaczepu są identyczne jak w bronach wirnikowych.

Maszyny zaprojektowano do intensywnej pracy z dużą prędkością!





TO WŁAŚNIE JE WYRÓŻNIA!

1. TRZY RZĘDY ZĘBÓW

- Kultywatory CD mogą być wyposażone w trzy rzędy zębów. Taka konfiguracja jest polecana, jeśli chcemy uzyskać bardzo starannie przygotowane podłoże do siewu.
- Zastosowanie kół bliźniaczych w ciągniku i przedniego wału dogniatającego przynoszą dodatkowe korzyści pod względem równomiernego zagęszczenia gleby.
- Możliwe jest opcjonalne wyposażenie kultywatora w dwa rzędy zębów i hydraulicznie regulowaną włókę.

2. WSZECHSTRONNOŚĆ, CZYLI OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW!

Większość opcji wyposażenia bron wirnikowych może być również stosowana w kultywatorach CD: spulchniacze śladów, wał PACKER, MAXIPACKER lub PACKLINER, zaczep hydrauliczny. Duże oszczędności dla użytkownika!



KULTYWATOR CD PASUJE DO TWOJEGO SIEWNIKA KUHN

Kultywatory zębowe CD mogą być agregowane ze wszystkimi siewnikami INTEGRA i SITERA oraz siewnikami pneumatycznymi VENTA EC i LC. Starsze siewniki będące już w użytkowaniu można również nabudować na kultywatorze CD, zamawiając zestaw adaptacyjny do ramion wału. Zmiana głębokości pracy zębów nie wymaga korygowania głębokości siewu.



Dane techniczne

Kultywatory do uprawy przedsiewnej agregowane z siewnikami

	CD 300	CD 400
Szerokość robocza (m)	3,00	4,00
Liczba zębów	2 rzędy: 19 3 rzędy: 24	2 rzędy: 25 3 rzędy: 32
Typ zaczepu	kat. 2 i (3*)	kat. 3 i (2*)
Masa (kg), przybliżona, z wałem PACKER PK2	2 rzędy: 795 3 rzędy: 850	2 rzędy: 1070 3 rzędy: 1140
Masa (kg), przybliżona, z wałem MAXIPACKER	2 rzędy: 825 3 rzędy: 880	2 rzędy: 1120 3 rzędy: 1160
Regulacja głębokości siewu na wale	PACKER PK2, MAXIPACKER, PACKLINER lub STEELINER (Wał MAXICRUMBLER nie jest zalecany do pracy z siewnikiem)	
Prędkość pracy (km/h)	od 5 do 14 km/h w zależności od warunków	

*Sworznie zaczepu na życzenie

Wposażenie dodatkowe kultywatorów CD: przednia włoka – spulchniacze śladów kół ciągnika – zestaw do nabudowy siewnika INTEGRA – zestaw do nabudowy siewnika VENTA EC i LC – zestaw do mechanicznego napędu dmuchawy w siewnikach VENTA LC i EC z wałkiem WOM, pasami i ułożyskowaniem) tylna rama hydrauliczna do nabudowy siewnika – zestaw znaczników bocznych montowanych na kultywatorach CD – wymagania dla hydrauliki ciągnika: 1 zawór dwustronnego działania do sterowania przednią włoką.

Znajdź najbliższego dealera marki KUHN na naszej stronie internetowej:
www.kuhn.pl

KUHN Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
Jelonek, ul. Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las
Tel. 61 81 25 235



Odwiedź nasz kanał na YouTube



www.kuhn.com

Twój Dealer KUHN

Niektóre maszyny są bardzo ciężkie. Przestrzegaj dopuszczalnej masy całkowitej ciągnika, udźwigu i maksymalnego dopuszczalnego obciążenia osi. Obciążenie przedniej osi ciągnika musi zawsze wynosić minimum 20% jego masy własnej. Nasze maszyny są produkowane zgodnie z europejską dyrektywą maszynową, obowiązującą w krajach Unii Europejskiej. W krajach spoza UE nasze maszyny są przystosowane do norm bezpieczeństwa obowiązujących w danym kraju. W prospektach, w celu pokazania szczegółów budowy, niektóre osłony mogły zostać zdemonstrowane. Z wyjątkiem szczególnych przypadków i w każdych okolicznościach wszystkie zabezpieczenia muszą być zamontowane, zgodnie z zaleceniami w instrukcji obsługi. „Producent zastrzega sobie prawo zmiany w modelach, ich wyposażeniu i akcesoriach bez uprzedzenia”. Maszyny i wyposażenie opisane w tym dokumencie mogą być objęte co najmniej jednym patentem lub wzorem zastrzeżonym. Znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie mogą być zarejestrowane w jednym lub kilku krajach.

Znajdź KUHN również na

