

Kultywator do uprawy pasowej

# STRIGER 100

## Informacja o produkcji



[www.kuhn.com](http://www.kuhn.com)



Po 10 latach bliskiej współpracy z rolnikami stosującymi uprawę pasową z kultywatem STRIGER, firma KUHN przedstawia nową generację tych wyjątkowych maszyn. Wprowadzono wiele zmian podyktowanych doświadczeniami polowymi i oczekiwaniami użytkowników pod kątem eksploatacji maszyn.



#### KOMFORT I PRECYZJA

- **Beznarzędziowa regulacja** talerzy odgarniających resztki poźniwne
- **Beznarzędziowa regulacja** zębów
- **Hydrauliczna regulacja** kół dogniatających



#### IDEALNE KOPIOWANIE NIERÓWNOŚCI

- **Trapezowe** ramy sekcji roboczych
- Optymalna pozycja kół podporowych krojów talerzowych



#### NOWA KONSTRUKCJA ZĘBÓW

- System szybkiej wymiany dół
- Kształt zoptymalizowany pod kątem zapotrzebowania na moc
- Zabezpieczenie przeciwkamieniowe słupic



#### WSZECHESTRONNOŚĆ ZASTOSOWANIA

- Dogłębowa aplikacja gnojowicy lub nawozów mineralnych
- Regulowany rozstaw rzędów
- Dwa typy talerzy ograniczających wyrzucanie gleby na boki
- Dwa typy krojów talerzowych
- Redlice dwutalerzowe do wiosennych zabiegów



#### OPTIMALNE ZAGĘSZCZENIE GLEBY

- Koła z prętami: dodatkowe kruszenie brył
- Koła z łańcuchami: poprawa infiltracji wody
- Koło ogumione: zatrzymanie wilgoci w glebie



#### ZABEZPIECZENIE PRZECIWKAMIENIOWE

- Hydrauliczne zabezpieczenie zębów non-stop NSH o nacisku do 1000kg
- Mechaniczne zabezpieczenie non-stop NSM krojów talerzowych, odgarniaczy resztek poźniwnych i bocznych talerzy ograniczających wyrzucanie gleby

#### Dane techniczne

#### STRIGER

Modele	300			440 R			600 R			
Rama (m)	3.00			4.40			6.00			
Liczba rzędów	4	5	6	6	7	8	8	9	11	12
Rozstaw (cm)	60-70-75-80	55-60	45-50	70-75-80	55-60	45-50	70-75-80	55-60	55	45-50
Szerokość transportowa	3.00									
Zapotrzebowanie na moc	Od 20 KM do 35 KM na 1 rząd									
Głębokość robocza (cm)	Od 7 do 30 cm									
Zaczep	Kat. 2 - 3			Kat. 3 - 4N - Quick Hitch 4N						
Wymagane wyposażenie hydrauliczne ciągnika	Zabezpieczenie i regulacja koła dogniatającego: 1 zawór dwukierunkowy Trapez: 1 zawór dwukierunkowy			Zabezpieczenie i regulacja koła dogniatającego: 1 zawór dwukierunkowy Trapez: 1 zawór dwukierunkowy Składanie + blokada: 1 zawór dwukierunkowy						



KUHN - Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.  
Jelonek ul. Orzechowa 1 62-002 Suchy Las - tel. 61 81 25 235

Niniejszy dokument jest przeznaczony jedynie do celów informacyjnych i nie stanowi żadnego zobowiązania wynikającego z umowy. Nasze urządzenia są zgodne z przepisami obowiązującymi w kraju, do którego są dostarczane. W naszych publikacjach niektóre zabezpieczenia mogą nie być ukazane w pozycjach roboczych w celu lepszego zilustrowania danych szczegółów. Podczas obsługi naszych maszyn zabezpieczenia te muszą być ustawione zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcjach obsługi i montażu. Należy przestrzegać dopuszczalnej całkowitej masy pojazdu, udźwigu i maksymalnego obciążenia osi i kół. Przednia oś ciągnika musi zawsze spełniać wymagania obowiązujące w kraju dostawy (w Europie jest to minimum 20% wartości masy ciągnika netto). Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wymienionych projektów, specyfikacji lub materiałów bez uprzedzenia. Maszyny i urządzenia, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą być przedmiotem co najmniej jednego patentu lub zarejestrowanego projektu. Znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie mogą być zarejestrowane w jednym lub kilku krajach.

www.kuhn.com.pl

